


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-3745

Väripinnoite	Musta
Väriellinen vuori	Sininen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.00



Mitat

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	245	250
B) Ranteen pituus (mm)	60	70	70	75	80	85	
C) Ranteen leveys (mm)	65	72	74	76	78	80	82
D) Kämmenosan leveys (mm)	82	86	96	98	100	103	106
Peitetikkimall	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	≥ 10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto	≥ 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 60 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® Ultra™ 52-3745

Erityisominaisuudet

Silikoniton

Kosketusnäyttö yhteensopiva

SILICONE



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	40	46	50	54	58	62	64
Bruttopaino (kg)	4.00	3.75	4.50	5.00	5.50	5.65	5.80
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	3.00	2.75	3.50	4.00	4.50	4.65	4.80

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

