

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Черный
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрывтие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Толщина ладони (mm)	1.30



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	215	220	230	245	255	255	260
B) Длина запястья (мм)	64	64	75	79	81	82	82
C) Ширина запястья (мм)	74	75	78	80	83	86	86
D) Ширина ладони (мм)	92	94	101	103	107	110	112
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4243FP

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 100 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 30 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - F. Защита от ударов	P

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Защита от ударов

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон



~~SILICONE~~

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	6
Poly bags per carton	12
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	130	138	150	164	180	188	196
Масса брутто (кг)	10.30	11.00	11.80	12.80	13.90	14.50	15.10
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	9.30	10.00	10.80	11.80	12.90	13.50	14.10

Составлено: 03/09/2026

