


# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Kleur van de coating | Zwart                                                    |
| Kleur van de voering | Grijs                                                    |
| Ontwerp              | Handschoen met gecoate handpalm en manchet               |
| Coating              | NBR (Nitrilbutadiëenrubber)                              |
| Structuur coating    | Micro-schuim                                             |
| Voering              | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas |
| Handpalmdikte (mm)   | 1.20                                                     |



### Afmetingen

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Polslengte (mm)                   | 65     | 70    | 70     | 70    | 72      | 75       | 75       |
| C) Polsbreedte (mm)                  | 80     | 82    | 85     | 86    | 87      | 90       | 92       |
| D) Handpalmbreedte (mm)              | 87     | 88    | 95     | 98    | 102     | 105      | 105      |
| Kleur van de overlock                | Blauw  | Rood  | Oranje | Wit   | Geel    | Zwart    | Groen    |

### EN-testresultaten

|                           | Aangemelde instantie | Resultaat/Geslaagd             |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4X43E                          |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland        | $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ |

### Typische prestatiewaarden

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity  | Niveau 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid        | $\geq 8000$ Cycli  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand        | X                  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand  | $\geq 75$ Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand | $\geq 100$ Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO    | $\geq 22$ Newtons  |

# PRODUCTGEGEVENS

## MaxiCut® Ultra™ 52-5745E

### HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



### Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Antistatisch



~~SILICONE~~



### Verpakking

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paar per tasje          | 12              |
| Poly bags per carton    | 6               |
| Aantal kartons          | 72              |
| Grootte van karton (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Gewicht

|                                                | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram) | 50     | 53    | 61    | 63    | 67      | 70       | 74       |
| Brutogewicht (Kg)                              | 4.60   | 4.80  | 5.30  | 5.50  | 5.80    | 6.00     | 6.30     |
| Gewicht van karton (Kg)                        | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Nettogewicht (Kg)                              | 3.60   | 3.80  | 4.30  | 4.50  | 4.80    | 5.00     | 5.30     |

Datum van de druk: 03/09/2026

