

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Color del revestimiento	Negro
Color del forro	Gris claro
Diseño	Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
Forro	Nilón, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glas
Thickness (mm)	1.10



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Longitud total (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Longitud del puño (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Longitud de la palma (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro	Verde

Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Valores de rendimiento típicos

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 15 Newtons
EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Características especiales

Compatible con pantallas táctiles

Sin silicona

Antiestático



~~SILICONE~~

Envasado

Pares en cada bolsa	12
Poly bags per carton	6
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	45	46	56	60	63	67	71
Peso bruto (Kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso neto (Kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Fecha de expedición: 10/07/2026

