

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Черный
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрывтие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Polyester, Kevlar®
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	1.10



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	215	225	235	245	255	265
B) Длина запястья (мм)	62	66	70	74	78	79
C) Ширина запястья (мм)	80	82	84	86	90	94
D) Ширина ладони (мм)	90	96	100	104	106	110
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - А. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - В. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - С. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - Е. Сопротивление к порезам ISO	≥ 15 Ньютоны
EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон



SILICONE

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	50	56	64	68	74	78
Масса брутто (кг)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

Составлено: 03/09/2026

