

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Oil™ 44-305

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Verde
Design	Rivestimento $\frac{3}{4}$, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Microschiuma con finitura antiscivolo
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Polyester, Spandex
Numero di brevetto	EP 1 608 808
Spessore palmo (mm)	1.10



Dimensioni

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	210	220	230	240	245	250	255
B) Lunghezza polso (mm)	66	68	72	78	82	84	84
C) Circonferenza polso (mm)	72	76	80	84	86	88	88
D) Larghezza palmo (mm)	95	100	105	108	112	117	120
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4341B
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione	≥ 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio	≥ 5,0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO	≥ 5 Newton

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Oil™ 44-305

HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



Caratteristiche speciali

Senza silicone

~~SILICONE~~

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Poly bags per carton	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	60	66	72	76	80	86	90
Peso lordo (Kg)	5.32	5.75	6.20	6.50	6.76	7.20	7.50
Peso scatola (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso netto (Kg)	4.32	4.75	5.20	5.50	5.76	6.20	6.50

Data di pubblicazione: 03/09/2026

