proRange®

MaxiFlex® Cut™

34-8753

耐切創性を備えた精密作業向けです。AIRtech®による360°通気性、DURAtech®による優れた耐久性、ERGOtech®による第二の皮膚のようなフィット感を備えています。さらに、CUTtech®による高い耐切創性を実現しています。



快適性を備えた高い耐切創性

薄さ・柔軟性・快適性を維持しながら、高い耐切創性を実現しています。親指と人差し指の間を補強することで、摩耗しやすい部分の耐久性も向上しています。ドライ環境で切創リスクのある精密作業に最適です。

長期使用に対応する優れた耐久性

DURAtech®コーティング技術により、優れた耐久性を実現します。製品寿命を延ばし、交換頻度を減らすことで、資源消費の削減に貢献します。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

タッチスクリーン対応

手袋を外すことなくタッチスクリーン対応機器を操作できます。作業を中断することなく、効率性と保護性能を維持します。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
4分の3コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
245 mm

厚さ
0.80 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- シリコーンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4331B

ANSI/ISEA 105 (2016)
A2

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions