


СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Светло-серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покровие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Uhlíkové vlákna, Polyester, Spandex
Номер патента	EP 1 608 808
Толщина ладони (mm)	0.75



Размеры

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	180	190	200	210	220	225	230	235
B) Длина запястья (мм)	52	53	61	67	67	63	65	
C) Ширина запястья (мм)	74	75	75	78	79	81	84	85
D) Ширина ладони (мм)	81	83	86	90	95	99	101	103
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс $\geq 1,2$
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Elite™ 34-774B

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

антистатический

совместимый с сенсорным экраном

Не содержат силикон



~~SILICONE~~

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	22	24	28	30	32	34	36	38
Масса брутто (кг)	4.20	4.45	5.00	5.32	5.60	5.90	6.20	6.50
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	3.20	3.45	4.00	4.32	4.60	4.90	5.20	5.50

Составлено: 03/09/2026

