

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Водители - Вязанный манжет
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микро-пена
Основа	Нейлон, Spandex
Толщина ладони (мм)	1.10



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	250	250	250	250	250	250	250
B) Длина запястья (мм)	90	1	86	84	80	80	90
C) Ширина запястья (мм)	76	78	80	84	86	88	76
D) Ширина ладони (мм)	87	90	95	100	104	106	82
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Серый

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Типовые характеристики

EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 50 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Моющийся 60°C/140°F



СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiFlex® Endurance™ 42-847

Специальные свойства

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	44	48	52	56	60	64	42
Масса брутто (кг)	7.70	8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	11.00
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	6.70	7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	10.00

Составлено: 03/09/2026

