

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Zero™ 56-451

Kleur van de coating Paars, Zwart

Kleur van de voering Donkerblauw

Ontwerp Volledig gecoate manchet


Coating NBR (Nitrilbutadiëenrubber)

Structuur coating Microschuim met Antislip Grip

Voering Nylon, Acryl

Patentnummer EP 1 608 808

Handpalmdikte (mm) 2.00



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)		250	260	270	280	290
B) Polslengte (mm)		98	98	100	100	102
C) Polsbreedte (mm)		96	96	100	104	104
D) Handpalmbreedte (mm)		110	115	118	125	130
Kleur van de overlock		Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 2,5 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



Bijzondere eigenschappen

Compatibel met touchscreens

Vrij van siliconen

Vloeistofbestendig

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

Contact met levensmiddelen (EU)



~~SILICONE~~



Verpakking

Paar per tasje	6
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	110	116	128	132	144	
Brutogewicht (Kg)	9.00	9.50	10.30	10.65	11.50	
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Nettogewicht (Kg)	8.00	8.50	9.30	9.65	10.50	

Datum van de druk: 03/09/2026

