


商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

色(コーティング)	ブラック
色(ライナー)	ライトグレー
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	マイクロ発泡
ライナー	ナイロン, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, Elastan, Glass
手のひら側の厚さ (mm)	1.10



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	210	220	235	240	250	250	255
B) 手首部長さ(mm)	65	60	70	75	75	75	75
C) 手首周囲長 (mm)	80	78	82	83	85	88	90
D) てのひら部幅(mm)	85	90	96	100	102	105	107
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック	グリーン

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	R _v < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

一般的機能値

EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 100 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 15 ニュートン
EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル5

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Ultra™ 44-4745D

特徴

帯電防止

タッチスクリーン対応

シリコンフリー

食品接触対応(EC)

シリコンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠



~~SILICONE~~



包装

個装入数

12

Poly bags per carton

6

カートン数

72

カートン寸法(mm)

500 x 295 x 200

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
製品重量(誤差±6g以内)	45	46	56	60	63	67	71
総重量(kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

発行日: 03/09/2026

