

MaxiCut® Oil™

44-505

MaxiCut® Oil™ proporciona una protección anticorte avanzada y cubre un área extensa, permitiendo manipular materiales afilados y trabajar en entornos aceitosos.

Este guante proporciona el nivel C de protección contra los cortes según la norma EN 388 y tiene el acabado en microcopas GRIPtech®, que mejora el control en entornos aceitosos y durante la manipulación de materiales resbaladizos. La bifurcación reforzada para el pulgar añade durabilidad en las zonas de gran esfuerzo y su forma ergonómica reduce la fatiga durante los turnos largos. Ofrece una protección fiable y cubre un área extensa sin sacrificar la destreza.

Con recubrimiento ¾ que extiende la cobertura

El recubrimiento se extiende por encima de los nudillos para añadir protección contra las superficies ásperas, la suciedad adherida y la abrasión. Mayor durabilidad sin sacrificar la flexibilidad

Gran capacidad de agarre

La superficie de agarre antideslizante facilita la manipulación de materiales húmedos, mejora el control y reduce el riesgo de resbalamiento.

Nivel C de protección contra cortes

Construido con fibras CUTtech® que aportan una sólida protección contra los bordes afilados y las piezas metálicas y son ideales para tareas de metalistería, mantenimiento y maquinaria.

Seguro para la piel y lavable a 40°C

Provisto del certificado OEKO-TEX®, acreditado dermatológicamente y prelavado para permitir un uso inmediato y seguro para la piel. Perteneciente a la gama HandCare® de ATG®. Este guante está diseñado para ser usado muchas veces sin perder rendimiento y se mantiene higiénico gracias a que se puede lavar a 40°C: reduce por tanto los residuos y tiene una vida útil más larga.



Información técnica

Información sobre el producto

-  **Diseño**
Revestimiento de 3/4 y puños tejidos
-  **Longitud (Tamaño 10)**
240 mm
-  **Espesor**
1.30 mm
-  **Tamaños**
6-12 (XS-3XL)
-  **Lavable**
40°C/104°F (3 ciclos de lavado)

Características

- Sin silicona

Normas

-  EN ISO 21420:2020+A1:2024
-  EN 388:2016 + A1:2018
4442C
-  EN 407:2020
X1XXXX
-  ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Otras variantes

34-204

34-205



34-304



34-305

34-404

34-405



34-450LP



34-470LP