


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 44-504

Barva povlaku	Černá
Barevná výstelka	Modrá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	UHMWPE-sklo-nylon, Spandex
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	1.30



Rozměry

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	205	215	225	235	240	245
B) Délka zápěstí (mm)	62	64	69	74	79	80	82
C) Šířka zápěstí (mm)	73	76	82	86	89	91	93
D) Šířka dlaně (mm)	86	90	97	103	107	109	113
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4442C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky - Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odolnost proti oděru podle	≥ 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odolnost proti řezu podle	Index ≥ 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odolnost proti roztržení podle	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odolnost proti proražení podle	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 10 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Oil™ 44-504

HandCare®

Dermatologická certifikace Skin Health Alliance

V souladu s nařízením REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Omyvatelné 40°C/104°F



Speciální vlastnosti

Bez silikonu

SILICONE

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Poly bags per carton	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	60	68	78	86	90	96	100
Hmotnost brutto (kg)	5.30	5.90	6.60	7.20	7.50	7.90	8.20
Hmotnost obalu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Hmotnost netto (kg)	4.30	4.90	5.60	6.20	6.50	6.90	7.20

Datum vydání: 03/09/2026

