

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDex® 19-007

Цветное покрытие	Синий
Цветная подкладка	Синий
Дизайн	полное покрытие
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Твердые
Основа	Нейлон
Толщина ладони (мм)	0.70



Размеры

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Общая длина перчатки (+/-5 мм)	200	210	220	230	240	240
B) Длина запястья (мм)	31	33	35	36	37	40
C) Ширина запястья (мм)	83	85	87	91	92	96
D) Ширина ладони (мм)	92	94	102	104	107	110
Цвет обметки	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный

Результаты тестирования EN

	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	да - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	Type C

Типовые характеристики

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Сопротивление истиранию	≥ 2000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Устойчивость к порезам	индекс ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Устойчивость к разрывам	≥ 10 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Устойчивость к проколам	≥ 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 2 Ньютоны
EN ISO 21420: Общие требования - Dexterity	Уровень 5
EN ISO 374-5:2016 - Перчатки, защищающие от микроорганизмов	Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов. Тестировалось против вирусов и бактерий.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Проницаемость	6 (>480 мин)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiDex® 19-007

HandCare®

Дерматологическая аккредитация Skin Health Alliance

Соответствие REACH

Моющийся 40°C/104°F



Специальные свойства

Водоупорные

совместимый с сенсорным экраном



Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Poly bags per carton	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 200

Вес

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	30	32	38	40	42	44
Масса брутто (кг)	3.10	3.30	3.70	3.90	3.00	3.20
Вес коробки (кг)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Масса-нетто (кг)	2.10	2.30	2.70	2.90	2.00	2.20

Составлено: 04/09/2026

