


PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

Farbe Beschichtung	Grau
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR with Leather Pad
Beschichtungsstruktur	Lederpolster
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke (mm)	2.50



Maße

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	220	230	240	250
B) Länge Handgelenk (mm)	60	65	70	75
C) Breite Handgelenk (mm)	75	80	82	84
D) Breite Handinnenfläche (mm)	102	107	110	113
Nahtfarbe	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342C
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Oil™ 34-450LP

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	50	56	60	64
Bruttogewicht (kg)	4.70	5.20	5.50	5.80
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	3.70	4.20	4.50	4.80

Ausgabedatum: 03/09/2026

