


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Couleur de l'enduit        | Noir                                                         |
| Couleur de la doublure     | Gris                                                         |
| Conception                 | Enduction ¾                                                  |
| Enduit                     | NBR (Caoutchouc nitrile)                                     |
| Texture du revêtement      | Micro-mousse                                                 |
| Support                    | Nylon, Stainless-Steel, Polyester, UHMWPE, élasthanne, Verre |
| Épaisseur de la paume (mm) | 1.20                                                         |



### Dimensions

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|----------|
| A) Longueur totale du gant (+/-5 mm) | 210    | 220   | 235    | 240   | 250     | 250      | 255      |
| B) Longueur du poignet (mm)          | 65     | 70    | 70     | 70    | 72      | 75       | 75       |
| C) Largeur du poignet (mm)           | 80     | 82    | 85     | 86    | 87      | 90       | 92       |
| D) Largeur de la paume (mm)          | 87     | 88    | 95     | 98    | 102     | 105      | 105      |
| Couleur du point overlock            | Bleu   | Rouge | Orange | Blanc | Jaune   | Noir     | Vert     |

### Résultats du test EN

|                           | Organisme notifié | Résultat/Succès                           |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland     |                                           |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland     | 4X43E                                     |
| EN 16350:2014             | TÜV Rheinland     | R <sub>v</sub> < 1,0 x 10 <sup>8</sup> Ω. |

### Valeurs types de performance

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité          | Niveau 5      |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion     | ≥ 8000 Cycles |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure     | X             |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure   | ≥ 75 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation | ≥ 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO | ≥ 22 Newtons  |

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® Ultra™ 44-5755E

### HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



### Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone

Antistatique



~~SILICONE~~



### Conditionnement

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Païres par sac plastique | 12              |
| Poly bags per carton     | 6               |
| Nombre de boîtes         | 72              |
| Taille d'une boîte (mm)  | 500 x 295 x 200 |

### Poids

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Poids du gant / Païre (+/-6 grammes) | 50     | 53    | 61    | 63    | 67      | 70       | 74       |
| Poids brut (kg)                      | 4.60   | 4.80  | 5.30  | 5.50  | 5.80    | 6.00     | 6.30     |
| Poids d'une boîte (kg)               | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Poids net (kg)                       | 3.60   | 3.80  | 4.30  | 4.50  | 4.80    | 5.00     | 5.30     |

Date d'émission: 03/09/2026

