


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Colore rivestimento      | Nero                                   |
| Colore fodera            | Blu                                    |
| Design                   | Rivestimento ¾, polso a maglia         |
| Rivestimento             | NBR (Gomma di nitrile-butadiene)       |
| Texture del rivestimento | Micro-foam                             |
| Fodera                   | Polyester, Spandex, UHMWPE-Vetro-Nylon |
| Spessore palmo (mm)      | 1.00                                   |



### Dimensioni

|                                      | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)     | 9 (L)  | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------|--------|---------|----------|----------|
| A) Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 205    | 215   | 225       | 235    | 245     | 250      | 255      |
| B) Lunghezza polso (mm)              | 60     | 65    | 70        | 75     | 80      | 80       | 85       |
| C) Circonferenza polso (mm)          | 68     | 73    | 75        | 78     | 80      | 80       | 80       |
| D) Larghezza palmo (mm)              | 90     | 92    | 98        | 102    | 107     | 110      | 113      |
| Colore cucitura overlock             | Blu    | Rosso | Arancione | Bianco | Giallo  | Nero     | Verde    |

### Risultati delle prove EN

|                           | Organismo notificato | Risultato |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |           |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4442C     |

### Indici di prestazione tipici

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisiti Generali - Destrezza            | Livello 5     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistenza all'abrasione     | ≥ 8000 Cicli  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistenza al taglio         | ≥ 10,0 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistenza allo strappo      | ≥ 75 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistenza alla perforazione | ≥ 60 Newton   |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistenza al taglio ISO     | ≥ 10 Newton   |

### HandCare®

Certificazione dermatologica della Skin Health Alliance

Conforme al regolamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavabile 40°C/104°F



STANDARD  
100  
09.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Caratteristiche speciali

Senza silicone

Conforme alla norma FDA 21 CFR 177.2600

Contatto con gli alimenti (UE)

Compatibile con i touchscreen



### Confezionamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto      | 12              |
| Poly bags per carton    | 6               |
| Doboz száma             | 72              |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 200 |

### Peso

|                                  | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 46     | 50    | 56    | 62    | 68      | 72       | 76       |
| Peso lordo (Kg)                  | 4.50   | 4.80  | 5.20  | 5.65  | 6.00    | 6.35     | 6.65     |
| Peso scatola (Kg)                | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso netto (Kg)                  | 3.50   | 3.80  | 4.20  | 4.65  | 5.00    | 5.35     | 5.65     |

Data di pubblicazione: 03/09/2026

