proRange®

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT®は、高い耐切創保護に耐衝撃保護を組み合わせ、過酷な環境での安全性を高めたモデルです。手の甲に特殊成形された衝撃吸収材を備え、衝撃によるけがのリスクを軽減します。また、耐久性に優れた構造により、高い引裂抵抗と信頼性の高い機械的性能を発揮します。

AD-APT® Cooling Technologyを搭載しており、作業中も手を涼しくドライに保ち、一日を通して快適性をサポートします。皮膚科学的認証を受けた肌にやさしい設計で、確実なグリップ力、耐久性、保護性能を備え、厳しい作業に対応します。



Cut Level F＋耐衝撃性

EN 388:2016 Cut Level F認証を取得した本手袋は、最高レベルの耐切創性を備え、さらに衝撃保護を加えることで、衝突、打撃、挟み込みから手を守ります。切創リスクと衝撃リスクの両方が存在する重作業環境に最適です。

強化されたグリップ力

最適化されたマイクロカップ仕上げにより、GRIPtech®は確実でコントロールしやすいグリップを実現し、滑りを最小限に抑えて安全性を高めます。

手の疲労を軽減する形状、フィット感、装着感

自然な「手を休めた状態」の姿勢に沿うよう設計されており、筋肉への負担と手の疲労を軽減します。超軽量設計と、滑らかで丸みのある指先により、快適性と指先の感覚を高めます。

肌にやさしく、事前洗浄済み

OEKO-TEX®認証、皮膚科学的認証を受け、すぐに肌に安全に使用できるよう事前洗浄済みです。長期的な着用者のウェルビーイングを支えるATG® HandCare®プログラムの一環です。

AIR tech™ CUT tech™ DURA tech™ ERGO tech™ GRIP tech™

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
255 mm

厚さ
1.30 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- 衝撃保護
- シリコーンフリー
- タッチスクリーン対応

規格

ANSI-ISEA 138 (2019)
ASTM F2992 Impact protection

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4243FP

ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO-TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions