

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Comfort™ 34-926

Kleur van de coating	Kobaltblauw
Kleur van de voering	Lichtgrijs
Ontwerp	Volledig gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Cotton, Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handpalmdikte (mm)	1.10



Afmetingen

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	195	210	225	225	230	240	245
B) Polslengte (mm)	55	1	60	70	75	75	75
C) Polsbreedte (mm)	60	65	70	70	70	70	70
D) Handpalmbreedte (mm)	82	90	94	98	102	104	106
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen

EN-testresultaten

	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3121A
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden - Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Slijtvastheid	≥ 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Snijweerstand	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Doorscheurweerstand	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Doorboringsweerstand	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

PRODUCTGEGEVENS

MaxiFlex® Comfort™ 34-926

HandCare®

Dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance

Voldoet aan REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Wasbaar 40°C/104°F



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen

Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600

Contact met levensmiddelen (EU)

Compatibel met touchscreens

SILICONE



Verpakking

Paar per tasje	12
Poly bags per carton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	38	44	52	56	60	62	64
Brutogewicht (Kg)	6.80	7.70	8.80	9.40	10.00	10.30	10.60
Gewicht van karton (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (Kg)	5.80	6.70	7.80	8.40	9.00	9.30	9.60

Datum van de druk: 03/09/2026

