

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Elite™ 42-244

Couleur de l'enduit	Bleu foncé
Couleur de la doublure	Bleu foncé
Conception	Enduction de type paume
Support	Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Thickness (mm)	0.90



Dimensions

	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
A) Longueur totale (+/- 10 mm)	185	195	205	215	225	230	240	250
Longueur du poignet (mm)	63	64	65	63	70	72	73	74
Largeur du poignet (mm)	64	66	68	70	72	74	75	76
Width (mm)	77	80	83	90	95	97	100	103
Couleur du point overlock	Violet	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Vert

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A

Valeurs types de performance

EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 25 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Lavable 40°C/104°F



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Elite™ 42-244

Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles



Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	20	22	25	28	31	33	35	37
Poids brut (kg)	4.20	4.50	5.00	5.40	5.80	6.10	6.40	6.70
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	3.20	3.50	4.00	4.40	4.80	5.10	5.40	5.70

Date d'émission: 07/07/2026

