

# MaxiCut® Ultra™

## 52-6755F

AD-APT®-tekniikalla varustetussa MaxiCut® Ultra™ Cut Level F -käsineessä yhdistyy korkean tason viiltosuojaus (tason F EN-viiltosuojaus) ja innovatiivinen viilennystekniikka, joka aktivoituu käden liikkeen ja lämmön vaikutuksesta pitäen kätesi viileinä ja kuivina pitkäkestoisessa käytössä.

Siinä on kestävä DURatech®, hengittävä AIRtech® ja ylivoimaiset CUTtech®-kuidut, joiden ansiosta se tarjoaa pitävän otteen ja tehostetun viiltosuojan. MaxiCut® Ultra™ Cut Level F ja AD-APT® – luotettava viiltosuojaus ja pitkäkestoinen käyttömukavuus.



### Tason F viiltosuoja

Mukana CUTtech®-kuituteknologia, joka tarjoaa EN 388:2016 -viiltosuojaustason F – tämän standardin korkeimman viiltosuojaustason. Ihanteellinen suuren riskin tehtäviin, joissa käsitellään teräviä, raskaita tai vaarallisia materiaaleja.

### 360° hengittävä – AIRtech®

Näissä käsineissä on ATG:n patentoitu mikrovaahtopäälyste, jonka avulla ne pitävät kätesi viileinä ja kuivina kanavoimalla tehokkaasti kosteutta ja lämpöä pois iholta.

### AD-APT®-viilennystekniikka

Lämpöaktivoituvaa ja liikeaktivoituvaa. Pitää kädet viileämpinä, kuivempina ja raikkaampina

### ¾-päälyllystetty laajentamaan peittävyyttä

Päälyste ulottuu rystysten päälle lisäsuojaksi hankaavia pintoja, likaa ja hankausta vastaan. Parannettu kulutuskestävyys joustavuudesta tinkimättä.



## Tekniset tiedot

### Tuotetiedot



#### Suunnittelu

¾-päälyllystetty, neuleranneke



#### Pituus (Koko 10)

250 mm



#### Paksuus

1.30 mm



#### Koot

6-12 (XS-3XL)



#### Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)



#### Kierrätysmateriaalit

Recycled pre-consumer  
Polyamide (Nylon): 15%

### Ominaisuudet

- Kosketusnäyttö yhteensopiva
- Silikoniton
- Antistaattinen

### Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43F**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A6**

### HandCare

