

PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Farge på belegg	Svart
Farge på fôr	Grå
Design	Driver - Strikket hanske med belegg over mansjett
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggtekstur	Micro-skum
Fôr	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndflatetykkelse (mm)	1.10



Dimensjoner

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Total hanskelenge (+/-5 mm)	250		250	250	250	250	250	240
B) Håndleddslengde (mm)				1				75
C) Håndleddsbredde (mm)								80
D) Håndflatebredde (mm)	87		90	95	100	104	106	107
Farge på overlås	Blå		Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart	Grønn

EN-testresultater

	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Vanlige ytelsesverdier

EN ISO 21420: Generelle krav - Dexterity	Nivå 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Nedslitingsmotstand	≥ 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kuttmotstand	≥ 1,2 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Riftmotstand	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punkturtmotstand	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologisk godkjent av Skin Health Alliance

I samsvar med REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Vaskbar 60°C/140°F



PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Endurance™ 34-847

Spesielle trekk

Berøringsskjerm- tilpasset



Innpakning

Par per mangepakning	12
Poly bags per carton	12
Antall kartonger	144
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 270

Vekt

	6 (XS)	5 (2XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	44		48	52	56	60	64	52
Bruttovekt (kg)	7.70		8.30	8.85	9.40	10.00	10.60	8.50
Kartongvekt (kg)	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettovekt (kg)	6.70		7.30	7.85	8.40	9.00	9.60	7.50

Issue date: 03/09/2026

