

MaxiCut® Ultra™

52-6755F

MaxiCut® Ultra™ con nivel F de protección contra los cortes y AD-APT® tiene una alta resistencia anticorte (nivel EN F de protección contra los cortes) y está dotado de una innovadora tecnología refrescante que se activa con el movimiento de la mano y el calor, manteniendo las manos frescas y secas mucho tiempo.

Este guante ofrece la durabilidad DURAtech®, la transpirabilidad AIRtech® y las fibras CUTtech® de calidad superior, permitiendo un agarre firme y aportando una mayor protección contra los cortes.

MaxiCut® Ultra™ con nivel F de protección contra los cortes y AD-APT® ofrece una protección anticorte fiable y un confort duradero.

Nivel F de protección contra cortes

Diseñado con tecnología de fibras CUTtech® que proporciona un nivel F de protección contra los cortes según EN 388:2016: el más alto de los que establece esta norma. Ideal para tareas de alto riesgo con materiales afilados, pesados o peligrosos.

Tecnología refrescante AD-APT®

Activado por el calor y sensible al movimiento. Mantiene las manos más frescas y secas aportando una sensación agradable.

Transpirabilidad de 360° gracias a la tecnología AIRtech®

Dotados de nuestro recubrimiento de microespuma patentado, estos guantes mantienen las manos frescas y secas y alejan eficazmente la humedad y el calor de la piel.

Con recubrimiento ¾ que extiende la cobertura

El recubrimiento se extiende por encima de los nudillos para añadir protección contra las superficies ásperas, la suciedad adherida y la abrasión. Mayor durabilidad sin sacrificar la flexibilidad



Información técnica

Información sobre el producto



Diseño

Revestimiento de 3/4 y puños tejidos



Longitud (Tamaño 10)

250 mm



Espesor

1.30 mm



Tamaños

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 ciclos de lavado)



Materiales reciclados

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Características

- Compatible con pantallas táctiles
- Sin silicona
- Antiestático

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
 $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

