

MaxiCut® Ultra™

52-3745

Viiltosuojakäsineiden uusi kehitysaste, jossa kaikki MaxiCut® Ultra™-käsineen viiltosuojausominaisuudet ja käyttömukavuus on yhdistetty ja täydennetty AD-APT®-viilennystekniikalla.

AD-APT®-tekniikalla varustettu MaxiCut® Ultra™-käsine tarjoaa korkean tason viiltosuojan (EN-viiltosuojatase C) ja parhaan mahdollisen käyttömukavuuden sekä lisäominaisuuksina DURAtech® (kulutuskestävyys), AIRtech® (360° hengittävyys) ja CUTtech® (tehostettu viiltosuojaus). Mikrokuppipäällyste varmistaa pitävän otteen, kun taas nystyillä varustettu versio tarjoaa lisäpehmustetta ja käyttömukavuutta tarkkuutta vaativaan työskentelyyn.

AD-APT®-tekniikalla varustettu MaxiCut® Ultra™-käsineen tuntuma ja istuvuus on entistä parempi, ja se tarjoaa mukavan tuntuisen ja joustavan ratkaisun sekä suojausta että käyttömukavuutta vaativiin työtehtäviin.



Luotettava viiltosuoja - taso C(A3)

Luotettava viiltosuoja - taso C(A3)
Tarjoaa luotettavan viiltosuojan, ihanteellinen tehtäviin, joissa viiltoriski on kohtalainen tai suuri. Luotettava valinta kevyisiin tai keskikarkeisiin käsittelytehtäviin teollisuusympäristöissä.

360° hengittävä - AIRtech®

Näissä käsineissä on ATG:n patentoitu mikrovaahtopäällyste, jonka avulla ne pitävät kätesi viileinä ja kuivina kanavoimalla tehokkaasti kosteutta ja lämpöä pois iholta.

AD-APT®-viilennystekniikka

Lämpöaktivoituvaa ja liikeaktivoituvaa. Pitää kädet viileämpinä, kuivempina ja raikkaampina

Kosketusnäyttöyhteensopiva

Käytä laitteita riisumatta käsineitä. Pysy yhdistettynä, tehokkaana ja suojattuna työskennellessäsi.



Tekniset tiedot

Tuotetiedot



Suunnittelu

Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke



Pituus (Koko 10)

240 mm



Paksuus

1.00 mm



Koot

6-12 (XS-3XL)



Pestävä

40°C/104°F (3 pesuohjelmaa)

Ominaisuudet

- Silikoniton
- Kosketusnäyttö yhteensopiva

Standardit



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Muut vaihtoehdot



52-3745FY



52-3755