

# MaxiCut® Ultra™

## 44-4755D

MaxiCut® Ultra™ Cut Level D: niezawodna ochrona przed przecięciem w lekkiej, elastycznej konstrukcji zaprojektowanej z myślą o precyzji, kontroli i komforcie podczas długich zmian, z wydłużonym mankietem zapewniającym lepsze pokrycie dłoni.

Dzięki zaawansowanym włóknom CUTtech® zapewniającym ochronę przed przecięciem na poziomie D zgodnie z normą EN 388:2016, rękawice te idealnie nadają się do pracy z ostrymi elementami przy jednoczesnym zachowaniu sprawności manualnej. Powłoka na części dłoniowej zapewnia pewny chwyt tam, gdzie jest to potrzebne, a technologia AIRtech® gwarantuje oddychalność we wszystkich kierunkach, zapewniając chłód i suchość dłoni.

### Precyzja z ochroną przed przecięciem D

Technologia włókien CUTtech® zapewnia ochronę na poziomie przecięcia EN 388:2016 D (ANSI Cut - A4). Cieńsza i bardziej miękka konstrukcja zapewnia precyzyjny chwyt bez dodatkowej objętości.

### Precyzyjny chwyt w suchych warunkach

Lekka konstrukcja z powłoką na części dłoniowej zapewnia doskonałą kontrolę, zręczność i czułość dotykową. Idealne do suchych środowisk, gdzie liczy się precyzja.

### Technologia AD-APT® Chłodząca

Aktywowane ciepłem i reagujące na ruch. Utrzymuje dłonie chłodniejsze, suchsze i świeższe

### Bezpieczne dla skóry i zmywalne w temperaturze 40°C

Certyfikowane przez OEKO-TEX®, dermatologicznie przebadane i wstępnie prane, aby zapewnić natychmiastowe bezpieczeństwo dla skóry. Część programu HandCare® marki ATG®. Zaprojektowane do wielokrotnego użytku, zachowujące higienę i wydajność po praniu w temperaturze 40°C, co zmniejsza ilość odpadów i wydłuża żywotność rękawic.



## Informacje techniczne

### Informacje o produkcie



#### Wzór

Powlekanie ¾, ściągacz



#### Długość (Rozmiar 10)

250 mm



#### Grubość

1.10 mm



#### Rozmiary

6-12 (XS-3XL)



#### Zmywalna

40°C/104°F (3 cykle prania)



#### Materiały pochodzące z recyklingu

Recycled pre-consumer  
Polyamide (Nylon): 8%

### Funkcje

- Kompatybilne z ekranami dotykowymi
- Bez silikonu
- Antystatyczny

### Normy



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018  
**4X43D**



EN 16350:2014  
**R<sub>v</sub> < 1,0 x 10<sup>8</sup> Ω.**



ANSI/ISEA 105 (2016)  
**A4**

### HandCare

