


商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-505

色(コーティング)	グレー, ブラック
色(ライナー)	ブルー
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	Polyester, Elastan, UHMWPE-glass-nylon
特許番号	EP 1 608 808
手のひら側の厚さ (mm)	1.60



寸法

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) 製品全長(誤差±5mm以内)	210	220	230	240	250	260
B) 手首部長さ(mm)	71	76	82	86	88	91
C) 手首周囲長 (mm)	78	83	85	91	92	92
D) てのひら部幅(mm)	100	106	109	111	118	120
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 - Dexterity	レベル4
EN 388:2016 + A1:2018 - A:耐摩耗性	≥ 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 - B:耐切創性	≥ 10,0指数
EN 388:2016 + A1:2018 - C:耐引裂性	≥ 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - D:耐突刺性	≥ 100 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 - E. 裁断抵抗 ISO	≥ 10 ニュートン

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンスによる皮膚科学認定

REACH準拠

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

ウォッシュャブル 40°C/104°F



商品データシート

MaxiCut® Oil™ 34-505

特徴

シリコンフリーFDA 21 CFR 177.2600 に準拠

包装

個装入数	12
Poly bags per carton	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
製品重量(誤差±6g以内)	84	94	98	108	116	126
総重量(kg)	7.70	7.70	8.00	8.70	9.30	10.00
カートン重量(kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
純重量(kg)	6.70	6.70	7.00	7.70	8.30	9.00

発行日: 03/09/2026

