

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

O modelo MaxiCut® Ultra™ Nível de Corte F oferece uma resistência fiável contra cortes num design leve e flexível, criado para a precisão, o controlo, o conforto em turnos longos e um comprimento maior nas mãos, para maior cobertura.

Produzida com fibras CUTtech® avançadas para uma proteção de Nível de Corte F, em conformidade com a norma EN 388:2016, é ideal para manusear componentes cortantes, enquanto mantém a destreza. O revestimento só na palma mantém a pega segura onde é necessário, enquanto a tecnologia AIRtech® assegura uma respirabilidade de 360°, para mãos mais frescas e secas.

Proteção contra cortes de nível F

Concebida com a tecnologia de fibras CUTtech® para oferecer uma proteção de Nível de Corte F, em conformidade com a norma EN 388:2016, o nível mais alto nos termos desta norma. Ideal para tarefas de alto risco que envolvam materiais cortantes, pesados ou perigosos.

Formato, ajuste e textura que reduz a fadiga nas mãos

Concebida para imitar a posição natural da "mão em repouso", a luva reduz a tensão muscular e a fadiga nas mãos. Aliada a um forro ultraleve e suave, com pontas dos dedos arredondadas, melhora o conforto e a sensibilidade nas pontas dos dedos.

Pega mais firme

Como um acabamento de "micro-copa" otimizado, a tecnologia GRIPtech® garante uma pega segura e controlada, minimizando o deslizamento e aumentando a segurança.

Suave para a pele e pré-lavada

Certificada em conformidade com a OEKO-TEX®, dermatologicamente acreditada e pré-lavada para uma utilização imediata e segura para a pele. Integrada no programa HandCare® da ATG® para o bem-estar dos utilizadores a longo prazo.



Informações técnicas

Informações sobre o produto



Design

Pulso com 3/4 de revestimento



Comprimento (Tamanho 10)

250 mm



Grossura

1.30 mm



Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)



Materiais reciclados

Recycled pre-consumer Polyamide (Nylon): 15%

Características

- Compatível com telas de toque
- Livre de silicone
- Contato com alimentos (União Europeia)
- Antiestático

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

