

PRODUKTINFORMATION

MaxiFlex® Endurance™ 42-848

Färg på beläggning	Svart
Färg på foder	Orange
Mönstrad	Beläggning på handflatan och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum
Foder	Nylon, Spandex
Tjocklek handflata (mm)	1.10



Mått

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Handskens totala längd (+/-5 mm)	195	210	220	225	230	235	240
B) Muddens längd (mm)	55	1	60	65	65	65	68
C) Muddens vidd (mm)	65	65	70	70	70	75	75
D) Handflatans vidd (mm)	82	84	90	97	100	104	107
Färg på låsande överdrag	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart	Grön

EN testresultat

	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav - Smidighet	Nivå 4
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Nötningsmotstånd	≥ 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Skärmotstånd	≥ 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Rivsäkerhet	≥ 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Punkteringsmotstånd	≥ 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Dermatologiskt godkänd av Skin Health Alliance

REACH-kompatibla

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Tvättbar 60°C/140°F



PRODUKTINFORMATION

MaxiFlex® Endurance™ 42-848

Speciella funktioner

Touch Screen funktion



Förpackning

Par per polypåse	12
Poly bags per carton	12
Kartongantal	144
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270

Vikt

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	26	30	38	40	42	44	50
Bruttovikt (kg)	5.10	5.70	6.80	7.10	7.40	7.70	8.20
Kartongvikt (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettovikt (kg)	4.10	4.70	5.80	6.10	6.40	6.70	7.20

Fecha de expedición: 03/09/2026

