

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Endurance™ 42-848

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Renkli kaplama | Siyah                       |
| Renkli astar   | Turuncu                     |
| Tasarım        | Avuç kaplamalı örgülü bilek |
| Astar          | Naylon, Spandex             |
| Thickness (mm) | 1.10                        |



### Boyutlar

|                               | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| A) Toplam uzunluk (+/- 10 mm) | 195           | 210          | 220          | 225          | 230            | 235             | 240              |
| Bilek uzunluğu (mm)           | 55            | 1            | 60           | 65           | 65             | 65              | 68               |
| Bilek genişliği (mm)          | 65            | 65           | 70           | 70           | 70             | 75              | 75               |
| Width (mm)                    | 82            | 84           | 90           | 97           | 100            | 104             | 107              |
| Overlok rengi                 | Mavi          | Kırmızı      | Turuncu      | Beyaz        | Sarı           | Siyah           | Yeşil            |

### EN testresultatEN testi Sonuçları

| Test                      | Bildirim Organı | Sonuç/Geçer |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland   |             |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland   | 4131A       |

### Tipik Performans Değerleri

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EN ISO 21420: Genel gereksinimler - Hüner    | Seviye 4     |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Aşınma Direnci    | ≥ 8000 Döngü |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Kesme Direnci     | ≥ 1,2 indeks |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Yırtılma Direnci  | ≥ 50 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Delme Direnci     | ≥ 20 Newton  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Kesme Direnci ISO | ≥ 2 Newton   |

### HandCare®

Skin Health Alliance Tarafından Dermatolojik Olarak Onaylanmıştır

REACH uyumlu

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Yıkabilir 60°C/140°F



# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## MaxiFlex® Endurance™ 42-848

### Özel özellikler

Dokunmatik ekran uyumlu



### Ambalajlama

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Çift/poli poşet       | 12              |
| Poly bags per carton  | 12              |
| Karton sayısı         | 144             |
| Karton büyüklüğü (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Ağırlık

|                                     | Boy 6<br>(XS) | Boy 7<br>(S) | Boy 8<br>(M) | Boy 9<br>(L) | Boy 10<br>(XL) | Boy 11<br>(XXL) | Boy 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram) | 26            | 30           | 38           | 40           | 42             | 44              | 50               |
| Brüt Ağırlık (Kg)                   | 5.10          | 5.70         | 6.80         | 7.10         | 7.40           | 7.70            | 8.20             |
| Karton Ağırlığı (Kg)                | 1.00          | 1.00         | 1.00         | 1.00         | 1.00           | 1.00            | 1.00             |
| Net Ağırlık (Kg)                    | 4.10          | 4.70         | 5.80         | 6.10         | 6.40           | 6.70            | 7.20             |

Yayın Tarihi: 07/07/2026

