

MaxiCut® Ultra™

44-6745FI

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® biedt hoge snijbescherming in combinatie met impactbescherming voor extra veiligheid in uitdagende omgevingen. Speciaal gevormde schokabsorbeers op de achterkant van de hand helpen het risico op impactverwondingen tot een minimum te beperken, terwijl de duurzame constructie sterke scheurresistentie en betrouwbare mechanische prestaties biedt.

De handschoen is uitgerust met AD-APT® Cooling Technology die de handen koel en droog helpt houden tijdens actief gebruik, voor meer comfort gedurende de werkdag. De handschoen is dermatologisch geaccrediteerd en huidvriendelijk, en biedt een betrouwbare grip, duurzaamheid en bescherming in een ontwerp dat speciaal is ontwikkeld voor uitdagende werkzaamheden.

Snijresistentie Level F + impactresistentie

Deze handschoen is gecertificeerd volgens EN 388:2016 Cut Level F en biedt het hoogste niveau van snijresistentie en extra impactbescherming ter bescherming tegen stoten, schokken en beklemming. Ideaal voor zware omgevingen met zowel snij- als impactrisico's.

Vorm, pasvorm, gevoel voor minder vermoeidheid van de hand

Speciaal ontworpen om de natuurlijke 'rustpositie van de hand' na te bootsen, waardoor de handschoen spierspanning en vermoeidheid van de hand vermindert. In combinatie met een ultralichte voering en gladde, ronde vingertoppen zorgt dit voor extra comfort en meer gevoeligheid van de vingertoppen.

Extra grip

Dankzij een geoptimaliseerde microcupafwerking zorgt GRIPtech® voor een stevige en gecontroleerde grip, waardoor wegglijden tot een minimum wordt beperkt en de veiligheid wordt verhoogd.

Huidvriendelijk & vooraf gewassen

OEKO-TEX®-gecertificeerd, dermatologisch geaccrediteerd en vooraf gewassen voor direct huidveilig gebruik. Onderdeel van het ATG® HandCare®-programma voor het welzijn van langdurige gebruikers.



Technische informatie

Productinformatie



Ontwerp

Handschoen met gecoate handpalm en manchet



Lengte (Grootte 10)

255 mm



Dikte

1.30 mm



Maten

6-12 (XS-3XL)



Wasbaar

40°C/104°F (3 wasprogramma's)

Kenmerken

- Schokbescherming
- Vrij van siliconen
- Compatibel met touchscreens

Normen



ANSI/ISEA 105 (2016)
ASTM F2992 Impact protection



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4243FP



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

