

MaxiCut® Ultra™

52-3745

La dernière génération de gants résistants aux coupures, combinant toute la protection contre les coupures et le confort des MaxiCut® Ultra™ avec l'atout supplémentaire de la technologie de régulation thermique AD-APT®.

Conçus pour une protection élevée contre les coupures (EN Niveau de coupure C) et pour un confort maximal, les gants MaxiCut® Ultra™ doublés de la technologie AD-APT® intègrent les technologies DURAtech® pour la durabilité, AIRtech® pour une respirabilité à 360° et CUTtech® pour une protection élevée contre les coupures. La finition en micro-capsules garantit une adhérence sûre, la version à picots offrant, quant à elle, un amorti supplémentaire pour des tâches de précision.

De par leur ergonomie et leur toucher exceptionnels, les gants MaxiCut® Ultra™ doublés de la technologie AD-APT® réduisent la fatigue de la main. Cette solution confortable et flexible est dédiée aux tâches nécessitant à la fois protection et confort.



Une protection fiable contre les coupures, niveau C (A3)

Une protection fiable contre les coupures – niveau C (A3)
Une résistance fiable contre les coupures, des gants idéaux pour des tâches impliquant des risques de coupures modérés à élevés. Un choix fiable pour des tâches de manutention légère à moyenne dans des milieux industriels.

Une respirabilité à 360° grâce à la technologie AIRtech®

Grâce à notre enduit en micromousse brevetée, ces gants gardent vos mains au frais et au sec en permettant à l'humidité et à la chaleur de s'échapper de votre peau.

La technologie de régulation thermique AD-APT®

Activation par la chaleur, réactivité au mouvement. Gardent les mains au frais et au sec pour une sensation de fraîcheur.

Une compatibilité avec les écrans

Utilisez des appareils sans avoir besoin d'enlever vos gants.
Restez connectés, efficaces et protégés pendant votre travail.



Informations techniques

Informations sur le produit



Conception

Enduction de type paume



Longueur (Taille 10)

240 mm



Épaisseur

1.00 mm



Tailles

6-12 (XS-3XL)



Lavable

40°C/104°F (3 cycles de lavage)

Fonctionnalités

- Sans silicone
- Compatible avec les écrans tactiles

Normes



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4442C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare



Autres variantes

