

MaxiCut® Ultra™

44-4755D

MaxiCut® Ultra™ Livello di resistenza al taglio D: affidabilità nella protezione contro i tagli in un modello leggero e flessibile, progettato per garantire precisione, controllo e comfort durante i turni di lavoro prolungati, con una lunghezza della mano estesa per una maggiore copertura.

Realizzato con le avanzate fibre CUTtech® per garantire la protezione di livello D contro i tagli secondo la norma EN 388:2016, è ideale per la manipolazione di componenti taglienti mantenendo la destrezza. Il rivestimento solo sul palmo garantisce una presa sicura dove serve, mentre AIRtech® assicura una traspirabilità a 360° per mani più fresche e asciutte.

Precisione con resistenza al taglio di Livello D

Le fibre CUTtech® offrono una protezione antitaglio di Livello D secondo la norma EN 388:2016 (Livello al taglio ANSI - A4). Struttura più morbida e sottile per le manipolazioni di precisione - senza ingombro.

Presa precisa in condizioni asciutte

Il design leggero con rivestimento sul palmo garantisce un controllo, una destrezza e una sensibilità al tatto eccellenti. Perfetto per gli ambienti asciutti in cui la precisione è fondamentale.

Tecnologia di raffreddamento AD-APT®

Attivato dal calore, risponde al movimento. Tiene le mani più fresche, asciutte e comode

Sicuro per la pelle e lavabile a 40 °C

Certificato OEKO-TEX®, dermatologicamente accreditato e pre-lavato per un utilizzo immediato e sicuro sulla pelle. Parte del programma HandCare® di ATG®. Pensato per essere riutilizzato più volte, mantenendo l'igiene e le prestazioni anche dopo lavaggi a 40 °C per ridurre i rifiuti e prolungare la vita del guanto.



Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto



Design

Rivestimento ¾, polso a maglia



Lunghezza (Dimensione 10)

250 mm



Spessore

1.10 mm



Taglie

6-12 (XS-3XL)



Lavabile

40°C/104°F (3 cicli di lavaggio)



Materiali riciclati

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Caratteristiche

- Compatibile con i touchscreen
- Senza silicone
- Antistatico

Standard



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

