

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Endurance™ 42-847

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Color del revestimiento   | Negro                          |
| Color del forro           | Gris                           |
| Diseño                    | Conductores - puños tejidos    |
| Revestimiento             | NBR (Caucho nitrilo-butiadeno) |
| Textura del revestimiento | Microespuma                    |
| Forro                     | Nilón, Spandex                 |
| Grosor de la palma (mm)   | 1.10                           |



### Dimensiones

|                                        | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M)   | 9 (L)  | 10 (XL)  | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|----------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| A) Longitud total del guante (+/-5 mm) | 250    | 250   | 250     | 250    | 250      | 250      | 250      |
| B) Longitud del puño (mm)              | 90     | 1     | 86      | 84     | 80       | 80       | 90       |
| C) Longitud de la palma (mm)           | 76     | 78    | 80      | 84     | 86       | 88       | 76       |
| D) Ancho de la palma (mm)              | 87     | 90    | 95      | 100    | 104      | 106      | 82       |
| Color del remallado                    | Azul   | Rojo  | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro    | Gris     |

### Resultados de los tests EN

|                           | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 4       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons   |

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 60°C/140°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Endurance™ 42-847

### Características especiales

Compatible con pantallas táctiles



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 12              |
| Número de cajas        | 144             |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 44     | 48    | 52    | 56    | 60      | 64       | 42       |
| Peso bruto (Kg)                 | 7.70   | 8.30  | 8.85  | 9.40  | 10.00   | 10.60    | 11.00    |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00   | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     | 1.00     |
| Peso neto (Kg)                  | 6.70   | 7.30  | 7.85  | 8.40  | 9.00    | 9.60     | 10.00    |

Fecha de expedición: 03/09/2026

