

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Endurance™ 42-847

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Color del revestimiento | Negro                       |
| Color del forro         | Gris                        |
| Diseño                  | Conductores - puños tejidos |
| Forro                   | Nilón, Spandex              |
| Thickness (mm)          | 1.10                        |



### Dimensiones

|                               | Tamaño 6<br>(XS) | Tamaño 7<br>(S) | Tamaño 8<br>(M) | Tamaño 9<br>(L) | Tamaño 10<br>(XL) | Tamaño 11<br>(XXL) | Tamaño 12<br>(XXXL) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| A) Longitud total (+/- 10 mm) | 250              | 250             | 250             | 250             | 250               | 250                | 250                 |
| Longitud del puño (mm)        | 90               | 1               | 86              | 84              | 80                | 80                 | 90                  |
| Longitud de la palma (mm)     | 76               | 78              | 80              | 84              | 86                | 88                 | 76                  |
| Width (mm)                    | 87               | 90              | 95              | 100             | 104               | 106                | 82                  |
| Color del remallado           | Azul             | Rojo            | Naranja         | Blanco          | Amarillo          | Negro              | Gris                |

### Resultados de los tests EN

| Prueba                    | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland        |                |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland        | 4131A          |

### Valores de rendimiento típicos

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad                        | Nivel 4       |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión                   | ≥ 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes                    | Índice ≥ 1,2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros                 | ≥ 50 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones             | ≥ 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons   |

### HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Lavable 60°C/140°F



STANDARD  
100  
08.BH.57867  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com

# DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

## MaxiFlex® Endurance™ 42-847

### Características especiales

Compatible con pantallas táctiles



### Envasado

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa    | 12              |
| Poly bags per carton   | 12              |
| Número de cajas        | 144             |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 x 295 x 270 |

### Peso

|                                 | Tamaño 6<br>(XS) | Tamaño 7<br>(S) | Tamaño 8<br>(M) | Tamaño 9<br>(L) | Tamaño 10<br>(XL) | Tamaño 11<br>(XXL) | Tamaño 12<br>(XXXL) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 44               | 48              | 52              | 56              | 60                | 64                 | 42                  |
| Peso bruto (Kg)                 | 7.70             | 8.30            | 8.85            | 9.40            | 10.00             | 10.60              | 11.00               |
| Peso de la caja (Kg)            | 1.00             | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 1.00              | 1.00               | 1.00                |
| Peso neto (Kg)                  | 6.70             | 7.30            | 7.85            | 8.40            | 9.00              | 9.60               | 10.00               |

Fecha de expedición: 07/07/2026

