

MaxiCut® Ultra™

52-4745D

Nivelul de tăiere D al lui MaxiCut® Ultra™ cu AD-APT® combină rezistența ridicată la tăiere (EN nivel de tăiere D) cu inovatoarea tehnologie de răcire care se activează în momentul mișcării și la căldură, păstrându-vă mâinile reci și uscate pe durata purtării îndelungate.

Fabricate cu DURatech® durabil, AIRtech® respirabil și fibre superioare CUTtech®, modelul oferă priză sigură și protecție îmbunătățită la tăiere.

MaxiCut® Ultra™ cu nivel de tăiere D cu protecție fiabilă la tăiere AD-APT® și confort de durată.

Precizie cu rezistență la tăiere D

Tehnologia cu fibre CUTtech® oferă protecție de nivel de tăiere D conform EN 388:2016 (ANSI Cut - A4). Construcție mai subțire și mai moale, pentru manevrare de precizie fără creșterea volumului.

Tehnologie de răcire AD-APT®

Se activează la căldură și reacționează la mișcare. Menține mâinile mai reci, mai uscate și mai odihnite

Respirabilitate 360° datorită AIRtech®

Integrând stratul nostru de acoperire brevetat, aceste mănuși vă păstrează mâinile reci și uscate canalizând cu eficiență umezeala și căldura departe de piele.

Compatibilitate cu ecranele tactile

Utilizați dispozitive fără să vă scoateți mănușile. Vă păstrați conectivitatea, eficiența și protecția la locul de muncă.



Informații tehnice

Informații despre produs



Design

Bordură tricotată cu strat pentru palmă



Lungime (Mărime 10)

250 mm



Grosime

1.10 mm



Mărime

6-12 (XS-3XL)



Lavabil

40°C/104°F (3 cicluri de spălare)



Materiale reciclate

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 10%

Caracteristici

- Adecvate pentru utilizarea ecranelor tactile
- Fără silicon
- Antistatic

Standarde



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare



Alte variante

52-4745DFY



52-4755D