

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

NBR-Lite® 24-985

Kolor powłoki	Żółta
Kolor podszewki	Neutralna
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Jednolite
Wyściółka	Cotton
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.10



Wymiary

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	220	235	250	265	270
B) Długość nadgarstka (mm)	65	68	1	72	74
C) Szerokość nadgarstka (mm)	76	81	86	88	88
D) Szerokość dłoni (mm)	92	101	112	118	123
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	X

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

NBR-Lite® 24-985

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 350

Waga

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Masa brutto (kg)	7.00	8.80	9.60	11.40	12.00
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	6.00	7.80	8.60	10.40	11.00

Data publikacji: 04/09/2026

