proRange®

MaxiCut® Ultra™

52-3745FY

MaxiCut® Ultra™の優れた耐切創保護と快適性に、AD-APT® Cooling Technologyの利点を加えた、耐切創手袋の次世代モデルです。

高い耐切創保護性能 (EN Cut Level C) と最大限の快適性を両立するよう設計されたMaxiCut® Ultra™ with AD-APT®は、耐久性を高めるDURAtech®、360°の優れた通気性を実現するAIRtech®、耐切創保護を強化するCUTtech®を搭載しています。マイクロカップ仕上げにより確実なグリップを実現し、ドット仕様では、精密作業時の快適性を高める追加のクッション性を提供します。

優れたフィット感と装着感を備えたMaxiCut® Ultra™ with AD-APT®は、手の疲労を軽減し、保護性能と快適性の両方が求められる作業に適した、快適で柔軟なソリューションを提供します。



信頼できる高視認性

ブライトイエローのライナーが、暗い場所や人の往来が多い環境で手元の視認性を高めます。
変化の多い作業環境で働く個人やチームの安全性向上に役立ちます。

耐切創性：レベルC (EN388)

高い耐切創性を実現しています。中程度から高い切創リスクを伴う作業に適した、優れた耐切創性能を発揮します。

AIRtech®による360°通気性

AIRtech®は360°通気性を可能にし手袋内の熱を排出することで快適な温度が保たれ安全性も生産性もアップします。

AD-APT® Cooling Technology

手の動きと手袋内の温度上昇に反応して機能し、手をより涼しく、ドライで快適な状態に保ちます。

ad-apt AIR tech CUT tech DURA tech ERGO tech GRIP tech

技術情報

製品情報

デザイン
手のひら部コーティング、手首部編地

長さ (サイズ 10)
235 mm

厚さ
1.40 mm

サイズ
6-12 (XS-3XL)

ウォッシャブル
40°C/104°F (3つの洗濯コース)

特徴

- シリコーンフリー
- タッチスクリーン対応

規格

EN ISO 21420:2020+A1:2024

EN 388:2016 + A1:2018
4442C

ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

REACH COMPLIANT

OEKO TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

本書面の著作権はATG®に属し、ここに含まれる情報の所有権は ATG Hand Care (Pvt) Ltd.に属します。
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.

ATG® Intelligent Glove Solutions