


# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Oil™ 34-450LP

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Väripinnoite              | Harmaa                                 |
| Värillinen vuori          | Vihreä                                 |
| Suunnittelu               | Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke |
| Pinnoite                  | NBR with Leather Pad                   |
| Pinnoitteen kuviointi     | Nahkapehmuste                          |
| Vuori                     | UHMWPE-lasi-nailon, Polyester, Spandex |
| Patenttinumero            | EP 1 608 808                           |
| Kämmenpuolen paksuus (mm) | 2.50                                   |



### Mitat

|                                      | 8 (M)   | 9 (L)     | 10 (XL)   | 11 (2XL) |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| A) Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm) | 220     | 230       | 240       | 250      |
| B) Ranteen pituus (mm)               | 60      | 65        | 70        | 75       |
| C) Ranteen leveys (mm)               | 75      | 80        | 82        | 84       |
| D) Kämmenosan leveys (mm)            | 102     | 107       | 110       | 113      |
| Peitetikkimmet                       | Oranssi | Valkoinen | Keltainen | Musta    |

### EN-testin tulokset

|                           | Ilmoitettu laitos | Tulos/hyväksytty |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | SATRA IRE         |                  |
| EN 388:2016 + A1:2018     | SATRA IRE         | 4342C            |
| EN 407:2020               | SATRA IRE         | X1XXXX           |

### Tyypilliset suoritusarvot

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset - Dexterity                      | Taso 5           |
| EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto                          | ≥ 8000 kierrosta |
| EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto                            | ≥ 5,0 indeksi    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisynkesto                           | ≥ 75 newtonia    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus                             | ≥ 60 newtonia    |
| EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan | ≥ 10 newtonia    |

# TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

## MaxiCut® Oil™ 34-450LP

### HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



### Pakkaus

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Paar per tasjePareja muovipussissa | 12              |
| Poly bags per carton               | 6               |
| Laatikkojen määrä                  | 72              |
| Laatikon koko (mm)                 | 500 x 295 x 270 |

### Paino

|                                | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|--------------------------------|-------|-------|---------|----------|
| Käsineen paino / pari (+/-6 g) | 50    | 56    | 60      | 64       |
| Bruttopaino (kg)               | 4.70  | 5.20  | 5.50    | 5.80     |
| Laatikon paino (kg)            | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Nettopaino (kg)                | 3.70  | 4.20  | 4.50    | 4.80     |

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

