

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Blau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Spandex
Thickness (mm)	1.00



Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Größe 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Länge Handgelenk (mm)	60	65	1	75	80	80	85
Breite Handgelenk (mm)	68	73	75	78	80	80	80
Width (mm)	90	92	98	102	107	110	113
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	≥ 10,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichskraft	≥ 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-3755

Besondere Merkmale

Silikonfrei

Touchscreenfähig

SILICONE



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	Größe 10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	46	50	56	62	68	72	76
Bruttogewicht (kg)	4.50	4.80	5.20	5.65	6.00	6.35	6.65
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	3.50	3.80	4.20	4.65	5.00	5.35	5.65

Ausgabedatum: 10/07/2026

