


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

Väripinnoite	Musta
Väriellinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Spandex
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.00



Mitat

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Käsiineen kokonaispituus (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
B) Ranteen pituus (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
C) Ranteen leveys (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
D) Kämmenosan leveys (mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Peitetikkimä	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	$R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Kulumisenkesto	≥ 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Viillonkesto	$\geq 1,2$ indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Repäisykesto	≥ 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Pistolujuus	≥ 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance -dermatologisesti hyväksytty

REACH-vaatimusten mukainen

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Pestävä 40°C/104°F



STANDARD
100
08.BH.57867
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Ultimate™ 42-874

Erityisominaisuudet

Antistaattinen

Kosketusnäyttö yhteensopiva

Silikoniton



SILICONE

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Poly bags per carton	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	28	30	34	40	42	44	46	50
Bruttopaino (kg)	5.00	5.30	5.90	6.70	7.00	7.30	7.60	8.20
Laatikon paino (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettopaino (kg)	4.00	4.30	4.90	5.70	6.00	6.30	6.60	7.20

Julkaisupäivämäärä: 03/09/2026

