

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Active™ 34-814

Kolor powłoki	Różowa
Kolor podszewki	Różowa
Wzór	Powlekany spód dłoni, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Mikro-pianka
Wyściółka	Nylon, Spandex
Numer patentu	EP 1 608 808
Grubość warstwy dłoniowej (mm)	1.00



Wymiary

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	9 (L)	8 (M)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Łączna długość rękawicy (+/-5 mm)	185	195	205	220	215	225	230	230
B) Długość nadgarstka (mm)	55	60	1	70	65	70	70	70
C) Szerokość nadgarstka (mm)	65	65	65	75	70	75	80	80
D) Szerokość dłoni (mm)	75	80	82	94	87	97	100	100
Kolor wykończenia	Fioletowy	Niebieska	Czerwony	Biały	Pomarańczowa	Żółta	Czarna	Zielono

Wyniki testów EN

	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne - Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Odporność na ścieranie	≥ 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Odporność na przecięcia	≥ 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Odporność na przedarcie	≥ 50 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Odporność na przebicie	≥ 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	≥ 2 Niutonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MaxiFlex® Active™ 34-814

HandCare®

Certyfikat dermatologiczny Skin Health Alliance

Zgodność z REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Zmywalna 40°C/104°F



Właściwości szczególne

Bez silikonu

Kompatybilne z ekranami dotykowymi

SILICONE



Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Poly bags per carton	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 270

Waga

	5 (2XS)	6 (XS)	7 (S)	9 (L)	8 (M)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	26	28	32	40	38	42	44	50
Masa brutto (kg)	5.00	5.30	5.90	7.00	6.70	7.30	7.60	7.80
Masa kartonu (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Masa netto (kg)	4.00	4.30	4.90	6.00	5.70	6.30	6.60	6.80

Data publikacji: 03/09/2026

