


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiDry® Plus™ 56-530

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Farbe Beschichtung</b>    | Blau, Schwarz                     |
| <b>Farbe Futter</b>          | Weiß                              |
| <b>Ausführung</b>            | Stulpe - 30 cm                    |
| <b>Beschichtung</b>          | NBR (Nitrilbutadienkautschuk)     |
| <b>Beschichtungsstruktur</b> | Mikroschaum mit rutsicherem Griff |
| <b>Futter</b>                | Nylon                             |
| <b>Patentnummer</b>          | EP 1 608 808                      |
| <b>Handflächendicke (mm)</b> | 1.10                              |



### Maße

|                                           | 7 (S) | 8 (M)  | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|-------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|----------|
| <b>A) Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)</b> | 300   | 300    | 300   | 300     | 300      |
| <b>B) Länge Handgelenk (mm)</b>           |       |        | 1     |         |          |
| <b>D) Breite Handinnenfläche (mm)</b>     | 104   | 108    | 112   | 116     | 120      |
| <b>Nahtfarbe</b>                          | Rot   | Orange | Weiß  | Gelb    | Schwarz  |

### Ergebnisse EN-Prüfung

|                                    | Benannte Stelle | Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>EN ISO 21420:2020+A1:2024</b>   | SATRA IRE       |                                         |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018</b>       | SATRA IRE       | 4121A                                   |
| <b>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018</b> | SATRA IRE       | JKL                                     |
| <b>EN ISO 374-5:2016</b>           | SATRA IRE       |                                         |

### Typische Leistungswerte

|                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden</b>     | Stufe 5                                                                                                               |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit</b>                | ≥ 8000 Zyklen                                                                                                         |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnitffestigkeit</b>               | ≥ 1,2 Index                                                                                                           |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit</b>            | ≥ 25 Newton                                                                                                           |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichskraft</b>                | ≥ 20 Newton                                                                                                           |
| <b>EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO</b>               | ≥ 2 Newton                                                                                                            |
| <b>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeation</b>                   | 6 (>480 min)                                                                                                          |
| <b>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeation</b>                   | 6 (>480 min)                                                                                                          |
| <b>EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 - Permeation</b>                   | 4 (>120 min)                                                                                                          |
| <b>EN ISO 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen</b> | Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden. Nicht gegen Viren getestet. |

# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiDry® Plus™ 56-530

### HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100



### Besondere Merkmale

Silikonfrei

Flüssigkeitsabweisend

**SILICONE**



### Verpackung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Paar pro Kunststoffbeutel | 12              |
| Poly bags per carton      | 6               |
| Anzahl Kartons            | 72              |
| Kartongröße (mm)          | 500 x 295 x 270 |

### Gewicht

|                                 | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|----------|
| Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g) | 82    | 88    | 94    | 102     | 108      |
| Bruttogewicht (kg)              | 7.00  | 7.50  | 8.00  | 8.50    | 9.00     |
| Kartongewicht (kg)              | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00    | 1.00     |
| Nettogewicht (kg)               | 6.00  | 6.50  | 7.00  | 7.50    | 8.00     |

Ausgabedatum: 03/09/2026

