


DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® Zero™ 56-451

Color del revestimiento	Violeta, Negro
Color del forro	Azul oscuro
Diseño	Revestimiento total y puños tejidos
Revestimiento	NBR (Caucho nitrilo-butiadeno)
Textura del revestimiento	Microespuma para un agarre antideslizante
Forro	Nilón, Akryl
Número de patente	EP 1 608 808
Grosor de la palma (mm)	2.00



Dimensiones

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longitud total del guante (+/-5 mm)		250	260	270	280	290
B) Longitud del puño (mm)		98	98	100	100	102
C) Longitud de la palma (mm)		96	96	100	104	104
D) Ancho de la palma (mm)		110	115	118	125	130
Color del remallado		Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro

Resultados de los tests EN

	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4232B
EN 511:2006	SATRA IRE	021
EN 407:2020	SATRA IRE	X1XXXX

Valores de rendimiento típicos

EN ISO 21420: Requisitos generales - Desteridad	Nivel 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistencia a la abrasión	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistencia a los cortes	Índice ≥ 2,5
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistencia a los desgarros	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistencia a las perforaciones	≥ 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistencia a los cortes según la norma ISO	≥ 5 Newtons

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

MaxiDry® Zero™ 56-451

HandCare®

Certificación dermatológica de Skin Health Alliance

Conforme al reglamento REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Características especiales

Compatible con pantallas táctiles

Sin silicona

Impermeable

Compatible con la norma 21 CFR 177.2600 de la FDA

Contacto con alimentos (U.E.)



~~SILICONE~~



Envasado

Pares en cada bolsa	6
Poly bags per carton	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Peso del guante / par (+/-6 gr)	110	116	128	132	144	
Peso bruto (Kg)	9.00	9.50	10.30	10.65	11.50	
Peso de la caja (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Peso neto (Kg)	8.00	8.50	9.30	9.65	10.50	

Fecha de expedición: 03/09/2026

