

PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Hellgrau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Futter	Nylon, Stahlfaser, Polyester, UHMWPE, Spandex, Glasfaser
Thickness (mm)	1.10



Maße

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Gesamtlänge (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Länge Handgelenk (mm)	65	60	70	75	75	75	75
Breite Handgelenk (mm)	80	78	82	83	85	88	90
Width (mm)	85	90	96	100	102	105	107
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43D
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Abriebfestigkeit	≥ 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Schnittfestigkeit	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Weiterreißfestigkeit	≥ 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Durchstichkraft	≥ 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Schnittschutz ISO	≥ 15 Newton
EN ISO 21420: Allgemeine Erfordernisse - Tastempfinden	Stufe 5

HandCare®

Dermatologisch zertifiziert durch die Skin Health Alliance

REACH-konform

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Waschbar 40°C/104°F



PRODUKTDATENBLATT

MaxiCut® Ultra™ 52-4755D

Besondere Merkmale

Touchscreenfähig

Silikonfrei

Antistatisch



SILICONE

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Poly bags per carton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	45	46	56	60	63	67	71
Bruttogewicht (kg)	4.20	4.60	5.00	5.30	5.40	5.80	6.10
Kartongewicht (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nettogewicht (kg)	3.20	3.60	4.00	4.30	4.40	4.80	5.10

Ausgabedatum: 10/07/2026

