

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Couleur de l'enduit	Noir
Couleur de la doublure	Noir
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Polyester, Kevlar®
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Épaisseur de la paume (mm)	1.10



Dimensions

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
A) Longueur totale du gant (+/-5 mm)	215	225	235	245	255	265
B) Longueur du poignet (mm)	62	66	71	74	78	79
C) Largeur du poignet (mm)	80	82	84	86	90	94
D) Largeur de la paume (mm)	90	96	100	104	106	110
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 - A. Résistance à l'abrasion	≥ 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Résistance à la coupure	Indice ≥ 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Résistance à la déchirure	≥ 50 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Résistance à la perforation	≥ 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Résistance à la coupure ISO	≥ 15 Newtons
EN ISO 21420: Exigences générales - Dextérité	Niveau 5

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

HandCare®

Certification dermatologique de la Skin Health Alliance

Conforme au règlement REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavable 40°C/104°F



Caractéristiques particulières

Compatible avec les écrans tactiles

Sans silicone



SILICONE

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Poly bags per carton	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

Poids

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	50	56	64	68	74	78
Poids brut (kg)	4.60	5.00	5.60	5.90	6.30	6.60
Poids d'une boîte (kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Poids net (kg)	3.60	4.00	4.60	4.90	5.30	5.60

Date d'émission: 03/09/2026

