

MaxiCut® Ultra™

44-6755F

MaxiCut® Ultra™ bietet zuverlässigen Schnittschutz der Schnittklasse F in einem leichten, flexiblen Design, das für Präzision, Kontrolle und hohen Tragekomfort auch bei langen Schichten entwickelt wurde. Die verlängerte Handfläche sorgt für eine größere Schutzfläche.

Hergestellt aus fortschrittlichen CUTtech®-Fasern für Schnittschutz der EN 388:2016, ist die Handschuh ideal für die Handhabung scharfkantiger Teile und gewährleistet gleichzeitig optimales Fingerspitzengefühl. Die Beschichtung auf der Handfläche sorgt für sicheren Halt, während AIRtech® für 360°-Atmungsaktivität und somit für kühlere, trockenere Hände sorgt.

Schnittschutzstufe F

Entwickelt mit CUTtech®-Fasertechnologie für Schnittschutzklasse F nach EN 388:2016 – die höchste Schutzklasse gemäß dieser Norm. Ideal für risikoreiche Arbeiten mit scharfen, schweren oder gefährlichen Materialien.

Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte Passform und feineres Tragegefühl

Die Form orientiert sich an der natürlichen Ruhestellung der Hand und reduziert Muskelbelastung sowie Ermüdung. Das ultraleichte Innenfutter und die abgerundeten Fingerspitzen erhöhen zusätzlich den Tragekomfort und die Fingersensibilität.

Verbesserte Griffsicherheit

Mit optimierter Micro-Cup-Oberfläche sorgt GRIPtech® für zuverlässige und kontrollierte Griffsicherheit, reduziert das Abrutschen und erhöht die Arbeitssicherheit.

Hautfreundlich und vorgewaschen

OEKO-TEX®-zertifiziert, dermatologisch getestet und vorgewaschen für sofortige Hautverträglichkeit. Teil des ATG® HandCare®-Programms für langfristiges Wohlbefinden.



Technische Informationen

Produktinformationen



Ausführung

Strickbund, 3/4 beschichtet



Länge (Größe 10)

250 mm



Dicke

1.30 mm



Größen

6-12 (XS-3XL)



Waschbar

40°C/104°F (3 Waschzyklen)



Recycelte Materialien

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 15%

Funktionen

- Touchscreenfähig
- Silikonfrei
- Lebensmittelkontakt (EU)
- Antistatisch

Normen



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6

HandCare

