

MaxiCut® Oil™

34-505

Könnyű kesztyű, amelyet precíziós használatra terveztek olajos környezetben, ahol a kézügyesség és a védelem egyformán fontos. Az olajlepergető és a tapadást javító tenyérbevonatnak köszönhetően EN 388 B szintű vágásállóságot biztosít az enyhén és közepesen vágásveszélyes feladatokhoz.

A kesztyű áramvonalas kialakítása fokozza az ujjbegyek érzékenységét, míg a GRIPtech® és a CUTtech® technológiák együttesen elősegítik a kontrollt és a magabiztosságot csúszós vagy éles alkatrészek kezelésekor. Megerősített hüvelykujj-részeivel és bőrbarát konstrukciójával kényelmes és tartós viseletet biztosít hosszú műszakokban is.

¾ bevonat a hosszabb fedés érdekében

A bevonat az ujjpercekre is kiterjed, így fokozott védelmet nyújt az érdes felületek, a szennyeződés és a kopás ellen. Fokozott tartósság a rugalmasság feláldozása nélkül.

Biztos tapadás csúszós körülmények között

A GRIPtech® mikrocsepe bevonat javítja a kezelési pontosságot nedves, száraz vagy olajos környezetben, segítve a balesetek és a fáradtság csökkentését.

B szintű vágásállóság

A CUTtech® szálak védelmet nyújtanak a kisebb vágások és horzsolások ellen. Ideális alacsonyabb kockázatú, nagy pontosságú környezetekhez.

Bőr számára biztonságos és 40 °C-on mosható

OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkezik, bőrgyógyászati akkreditált és előmosott az azonnali bőrbarát használat érdekében. Az ATG® HandCare® programjának része. Többszöri viselésre tervezve, 40 °C-os mosás után is megőrzi higiéniáját és teljesítményét a hulladék csökkentése és a kesztyű élettartamának meghosszabbítása érdekében.



Műszaki információk

Termékinformációk



Kialakítás

¾-ig mártott, kötött mandzsetta



Hossz (10-es méret)

250 mm



Vastagság

1.60 mm



Méret

6-11 (XS-2XL)



Mosható

40°C/104°F (3 mosási program)

Lehetőségek

- Megfelel az FDA 21 CFR 177.2600 előírásainak

Szabványok



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4443C



ANSI/ISEA 105 (2016)
A3

HandCare

