



MaxiCut® Ultra™

44-4755D

O modelo MaxiCut® Ultra™ Nível de Corte D com AD-APT® combina alta resistência a cortes com uma tecnologia de arrefecimento inovadora que é ativada pelo movimento das mãos e o calor, mantendo as suas mãos frescas e secas durante uma utilização longa.

Concebido com a tecnologia duradoura DURatech®, a tecnologia respirável AIRtech® e a tecnologia superior de fibras CUTtech®, oferece uma pega segura e maior proteção contra cortes.

Modelo MaxiCut® Ultra™ Nível de corte D com AD-APT® para uma proteção fiável contra cortes e conforto duradouro.

Precisão com resistência a cortes D

A tecnologia de fibras CUTtech® oferece proteção de Nível de Corte D, em conformidade com a norma EN 388:2016 (Corte ANSI - A4). Construção mais fina e suave para um manuseamento de precisão sem volume adicional.

Pega de precisão em condições secas

Um design leve com palma revestida que oferece um controlo, destreza e sensibilidade ao toque excelentes. Perfeito para ambientes secos onde a precisão é importante.

Tecnologia de Arrefecimento AD-APT®

Ativada por calor e reativa ao movimento. Mantém as mãos mais frescas, secas e confortáveis

Segura para a pele e lavável a 40°C

Certificada em conformidade com a OEKO-TEX®, dermatologicamente acreditada e pré-lavada para uma utilização imediata e segura para a pele. Integrada no programa HandCare® da ATG®. Concebida para várias utilizações, mantendo a higiene e o desempenho após lavagem a 40°C, para reduzir o desperdício e prolongar a vida útil da luva.



Informações técnicas

Informações sobre o produto



Design

Pulso com 3/4 de revestimento



Comprimento (Tamanho 10)

250 mm



Grossura

1.10 mm



Tamanhos

6-12 (XS-3XL)



Lavável

40°C/104°F (3 ciclos de lavagem)



Materiais reciclados

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 8%

Características

- Compatível com telas de toque
- Livre de silicone
- Antiestático

Normas



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43D



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.



ANSI/ISEA 105 (2016)
A4

HandCare

