

MaxiCut® Ultra™

44-6745F

Rukavice MaxiCut® Ultra™ třídy F ochrany proti proříznutí s technologií AD-APT® spojují vysokou odolnost proti proříznutí s inovativní chladicí technologií, která se aktivuje pohybem ruky a teplem, díky čemuž zůstávají vaše ruce při dlouhodobém nošení chladné a suché.

Díky použití odolných vláken DURatech®, prodyšných vláken AIRtech® a špičkových vláken CUTtech® zajišťují spolehlivý úchop a zvýšenou ochranu proti proříznutí.

Ochrana proti proříznutí třídy F

Navržené s využitím technologie vláken CUTtech®, která zajišťuje ochranu proti proříznutí třídy F podle normy EN 388:2016, což je nejvyšší úroveň v rámci této normy. Ideální pro rizikové práce s ostrými, těžkými nebo nebezpečnými materiály.

Tvar, padnutí a citlivost pro menší únavu rukou

Rukavice, které jsou navrženy tak, aby napodobovaly přirozenou polohu „ruky v klidu“, snižují namáhání svalů a únavu rukou. Díky kombinaci s ultralehkou podšívkou a hladkými, zaoblenými špičkami prstů zvyšuje pohodlí a citlivost prstů.

Lepší úchop

Díky optimalizovanému povrchu s mikrovýstupky zajišťuje technologie GRIPtech® jistý a kontrolovaný úchop, minimalizuje klouzání a zvyšuje bezpečnost.

Šetrné k pokožce a předem vyprané

S certifikátem OEKO-TEX®, dermatologicky schválené a předem vyprané, takže je možné je ihned bezpečně používat na pokožku. Součástí programu ATG® HandCare® zaměřeného na dlouhodobé pohodlí uživatelů.



Technické informace

Informace o produktu



Provedení

Nános na dlani, náplet na zápěstí



Délka (Velikost 10)

250 mm



Tloušťka

1.30 mm



Velikosti

6-12 (XS-3XL)



Omyvatelné

40°C/104°F (3 prací cykly)



Recyklované materiály

Recycled pre-consumer
Polyamide (Nylon): 18%

Funkce

- Antistatický
- Kompatibilní s dotykovým displejem
- Bez silikonu
- Styk s potravinami (EU)

Normy



ANSI/ISEA 105 (2016)
A6



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018
4X43F



EN 16350:2014
R_v < 1,0 x 10⁸ Ω.




ANSI/ISEA 105 (2016)
A6


HandCare



Další varianty



44-6745FI



44-6755F