

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745F



Cor revestimento	Preto
Color forro	Preto
Design	Palma revestida pulso de malha
Forro	Nylon, Polyester, UHMWPE, Spandex, Tungsten
Thickness (mm)	1.30

Dimensões

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
A) Comprimento total (+/- 10 mm)	210	220	235	240	250	250	255
Comprimento do pulso (mm)	60	65	65	75	70	70	75
Largura do pulso (mm)	72	76	80	82	85	85	90
Width (mm)	85	87	93	96	100	103	105
Cor do overlock	Azul	Vermelho	Laranja	Branco	Amarelo	Preto	Verde

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4X43F
EN 16350:2014	TÜV Rheinland	Rv < 1,0 x 10 ⁸ Ω.

Valores típicos de desempenho

EN ISO 21420: Requisitos gerais - Dexterity	Nível 5
EN 388:2016 + A1:2018 - A. Resistência à abrasão padrão	≥ 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 - B. Resistência à cortes padrão	X
EN 388:2016 + A1:2018 - C. Resistente à rasgos padrão	≥ 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - D. Resistente à perfurações padrão	≥ 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 - E. Resistência ao corte ISO	≥ 30 Newtons

HandCare®

Certificação dermatológica da Skin Health Alliance

Em conformidade com o REACH

Sanitized®

OEKO-TEX® STANDARD 100

Lavável 40°C/104°F



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Ultra™ 52-6745F

Recursos especiais

Compatível com telas de toque

Livre de silicone

Antiestático



SILICONE

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Poly bags per carton	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 200

Peso

	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	47	50	56	60	64	68	70
Peso bruto (Kg)	4.30	4.60	5.00	5.30	5.60	5.80	6.00
Peso da caixa (Kg)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Peso líquido (Kg)	3.30	3.60	4.00	4.30	4.60	4.80	5.00

Data de Emissão: 10/07/2026

